

Варианты креплений к столешнице для шумоподавляющих экранов

Экраны

Limbus, LimbusSoft, LimbusLight, Contrast, ContrastLight



Крепления

Table fitting F

h142 x w57 x d30мм
Table thickness max 28мм
50мм in under the table

Angle (стандартный)

h105 x w105 x d30мм
105мм in under the table

Stable

h100 x w117 x d(8+30мм) left
h100 x w117 x d(30+8мм) right
115мм in under the table

Размер экрана

Высота от столешницы (при толщине столешницы =23мм)

Экран	Table fitting F	Angle (стандартный)	Stable
Limbus h=500мм	360мм	355мм	355мм
Contrast h=500мм	314мм	326мм	326мм
Limbus h=640мм	500мм	495мм	495мм
Contrast h=640мм	454мм	466мм	466мм
Limbus h=790мм	650мм	645мм	645мм
Contrast h=790мм	604мм	616мм	616мм

Горизонтальное расположение креплений на экране

Ширина экрана

0-999 мм. 2 кронштейна.

Кронштейны располагаются на расстоянии 150 мм от края экрана

1000-1400мм. 2 кронштейна

Кронштейны располагаются на расстоянии 250мм от края экрана

1401-2400мм, 3 кронштейна.

2 располагаются на расстоянии 250мм от края экрана и один посередине

2001-2400мм, 4 кронштейна.

2 кронштейна располагаются на расстоянии 250мм от края экрана

2 кронштейна на равном расстоянии от крайних кронштейнов.

Расстояние от края: (ширина экрана-(250x2))/3+250

Для увеличения жесткости конструкции можно дополнительно установить кронштейны.